

返修-焊接、拆焊和热风



- 一个焊台可以满足一个返修工位的众多需求
- 独特的兼容性连接，可连接所有工具
- 3个分别独立的通道，可自动识别工具，可同时操作2-3个焊接工具
- 处于待机状态并随时准备工作



静电防护



技术数据


WR 3M

WR 2

尺寸 L x B x H	273 x 235 x 102 mm	
重量	ca. 6.7 kg	
通道	3	2
净压	230 V	230 V
功率	400 W	300 W
防护等级	1 主机, 3 焊笔	
保险丝	T500 mA (230 V / 50/60 Hz)	
保险丝: 过电流释放	2 A	1.6 A
通道温度控制	连续工作的焊笔、吸锡笔 50°C- 550°C (150°F- 999°F) 温度控制范围视工具而定 焊笔 WP 80 / WP 120: 50°C- 450°C (150°F- 850°F) 焊笔 WP 200 / WSP150: 50°C-550°C (150°F- 950°F) 焊笔 WMRT / WMRP (只有WR 3M) : 100°C- 450°C (200°F- 850°F) 吸锡笔 DSX 80 / DXV 80: 50°C- 450°C (150°F- 850°F) 吸锡笔 DSX 120: 50°C- 450°C (150°F- 850°C) 热风枪 HAP 200 (只有WR 3M) / HAP 1: 50°C- 550°C (150°F- 950°C)	
温度精确性	± 9°C	
空载温漂	± 2°C	
漏电检测	烙铁头 (头部接地) 符合 IPC-J-001	
漏电压	烙铁头 (头部接地) 符合 IPC-J-001	
泵	(循环工作 30/30 s)	
最大真空度	0.7 bar	
最大输出风量	最大18 l/min	最大18 l/min
热风量	最大15 l/min	最大10 l/min
显示屏	LCD	
温度控制	按键	
静电防护	是	是
等电位连接	通过设备背面的 3.5 mm 插座接地 (正常状态下硬接地)	
USB 接口	有	无
订货号	T005 33 666 99	T005 33 776 99



WR 3M

■ 最大功率 360 W



极速烙铁头



WMPR
RT 烙铁头



WMRT
RTW 尖头

快速反应



WMP
NT 烙铁头



WP 65
XNT 烙铁头



WP 120
XT 烙铁头



WP 200
XHT 烙铁头

标准发热



LR 21
LT 烙铁头



WTA 50
WTA 尖头

配件



WVP

配件



WRK

银线发热



WP 80
LT 烙铁头



WSP 150
LHT 烙铁头



MPR 80
LT 烙铁头

WR 3000M 套装

- 主机, 3 通道 WP 80 焊笔, DSX 80 吸锡笔, HAP 200 热风枪
- 功能全面的套装, 可承担所有返修任务
- 用于垂直应用的 DSX 80 吸锡笔



LT 系列烙铁头
参见第 177-180 页
热风嘴
参见第 198-204 页
DX 风嘴
参见第 194 页

订货号	型号	描述
T005 33 686 99	WR 3000M 套件	返修台, 3 通道 WR 3M

供货范围:

1	T005 33 666 99	WR 3M	主机, 360 W
2	T005 29 180 99	WP 80	焊笔, 80 W, 采用银线发热技术
3	T005 44 405 99	LT B	标准 LT B 型烙铁头, 凿状 2.4 x 0.8 mm
4	T005 15 161 99	WDH 10T	带开关功能和干式清洁球的安全支架
5	T005 13 190 99	DSX 80	吸锡笔 80 W
6	T005 13 150 00	DX 113HM	风嘴
7	T005 15 152 99	WDH 30	用于 DSX 80 的带干式清洁球的支架
8	T005 27 116 99	HAP 200	热风枪 200 W
9	T005 15 152 99	WDH 30	用于 HAP 200 的带干式清洁球的支架
10	T005 29 184 99	WVP	真空吸笔 软件

垂直应用的 WR 3000M 套装

- 主机, 3 通道, 焊笔 WP 80, 吸锡笔 DXV 80, 热风枪 HAP 200
- 吸锡笔 DXV 80 用于垂直应用



LT 系列烙铁头
参见第 177-180 页
热风嘴
参见第 198-204 页
DX 风嘴
参见第 194 页

订货号	型号	描述
T005 33 683 99	WR 3000M 套装	返修台, 3 通道 WR 3M

供货范围:

1	T005 33 666 99	WR 3M	主机, 360 W
2	T005 29 180 99	WP 80	焊笔, 80 W, 采用银线发热技术
3	T005 44 405 99	LT B	标准 LT B 型烙铁头, 凿状 2.4 x 0.8 mm
4	T005 15 161 99	WDH 10T	用于 WP 80 的带开关功能的支架
5	T005 13 180 99	DXV 80	内联吸锡笔, 80 W
6	T005 15 153 99	WDH 40	用于吸锡笔 DXV 80 的支架
7	T005 27 116 99	HAP 200	热风枪, 200 W
8	T005 15 152 99	WDH 30	用于热风枪 HAP 200 的支架
9	T005 29 184 99	WVP	真空吸笔
10	T005 13 150 00	DX 113HM	吸锡笔头 软件

WR 3000MER

- 主机，3 通道，焊笔 WP 120，吸锡笔 DSX 120，热风枪 HAP 200
- 功能全面的套装，可承担所有返修任务
- 用于垂直应用的 DSX 120 吸锡笔



LT 系列烙铁头
参见第 177-180 页
热风嘴
参见第 198-204 页
XDX 风嘴
参见第 197 页

订货号	型号	描述
T005 33 688 99	WR 3000MER 套装	返修台，3 通道 WR 3M

供货范围:

1	T005 33 666 99	WR 3M	主机，360 W
2	T005 29 193 99	WP 120	120 W, 24 V 焊笔 采用快速反应技术
3	T005 44 704 99	XT B	标准烙铁头 XT B，凿状 2.4 x 0.8 mm
4	T005 15 121 99	WDH 10	带开关功能和干式清洁球的支架
5	T005 13 198 99	DSX 120	吸锡笔，120 W, 24 V
6	T005 15 152 99	WDH 30	带干式清洁球的支架
7	T005 27 116 99	HAP 200	热风枪，200 W
8	T005 15 152 99	WDH 30	带干式清洁球的支架
9	T005 87 658 01	PDN	吸锡嘴钳

WR 3000M 套装配件

订货号	描述
T005 87 388 50	脚踏开关适配器
T005 13 120 99	单步式脚踏开关
T005 29 184 99	WVP真空吸笔
T005 87 658 01	PDN 吸锡嘴钳