

精密镊子: 尖细弯头



技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976



- 用在生物、医学、实验室技术、微电子等方面
- 尖头弯曲使其进入狭小空间变得容易
- 订单号中所有带有SA或SASL后缀的型号: 特殊不锈钢材料制成, 非磁性, 防锈, 耐酸, 耐热
- 订单号中带有S后缀的型号: 不锈钢材料制成, 尖头坚实, 防锈, 哑光表面

110毫米/4.331英寸



型号	重量	描述
3CBS	15克 0.53 盎司	精密镊子, 40° 弯头, 用在如印刷电路板之类的精密工作上。

115毫米/4.528英寸



型号	重量	描述
5CSA	12克 0.42 盎司	精密镊子, 30° 弯头。尖细弯头镊子。手柄前端镊子尖细弯头使得在尖头工作区域有很好的操作视野。
5BSA	12克 0.42 盎司	精密镊子, 30° 弯头。尖细弯头镊子。手柄前端镊子尖细弯头使得在尖头工作区域有很好的操作视野。
51SA	12克 0.42 盎司	精密镊子, 30° 弯头。尖细弯头镊子。手柄前端镊子尖细弯头使得在尖头工作区域有很好的操作视野。

精密镊子: 尖细弯头

115毫米/4.528英寸



型号	重量	描述
51SASL	12克 0.42 盎司	同51SA型号。但为经济型。
5ASA	12克 0.42 盎司	精密镊子, 尖头轻微弯曲 5°。尖头非常细尖, 例如安装微小元件。
5ASASL	12克 0.42 盎司	同5ASA型号。但为经济型。

120毫米/4.724英寸



型号	重量	描述
7SA	15克 0.53 盎司	精密镊子, 尖头弯曲。尖头在狭小空间操控性能优秀。
7SASL	15克 0.53 盎司	同7SA型号。但为经济型。

140毫米/5.512英寸



型号	重量	描述
65ASA	11克 0.39 盎司	精密镊子, 50° 弯头。镊头非常细尖。适合于夹持非常小的片式元件及其它微型元件。

150毫米/5.906英寸



型号	重量	描述
24SA	22克 0.78 盎司	精密镊子, 40° 弯头。镊头细尖而坚硬。镊子手柄指部带锯齿, 镊头内侧锯齿, 确保安全稳定操作。导针防止尖头错位, 适合于焊接和组装工作中。
30SA	26克 0.92 盎司	反作用镊子, 30° 弯头。尖头坚硬, 纤维玻璃手柄隔热。反向方向作用能很好地夹住物体, 尤其适合于焊接和组装工作中。