

技术咨询与报价  
电话: 18823303057 QQ:2104028976

## 耐用、可靠 而且精确

Extech红外测温仪能快速且简单地完成非接触式温度测量, 确保操作安全和精确。Extech的红外测温仪具有无可匹敌的距离比率、温度量程和激光目标定位等可选功能, 适用于各种应用环境。



### IR201A 518°F (270°C), 6:1, 轻便 式红外测温仪


带激光指示器的便携式检修测温仪

- 可测量高达518°F (270°C) 的非接触表面温度
- 配有可调节的高温警报
- 经济而且方便携带
- 内置激光指示器可识别目标区域
- 具有数据保持和最小值/最大值保持功能
- 具有持续扫描锁定模式
- 自动关机
- 其发射率可以进行调节, 以确保在不同表面上得到更精确的值
- 配有两节AAA电池和保护袋便携箱

### 42500 500°F (260°C), 6:1, 轻便 式红外测温仪

此款测温仪可测量高达500°F (260°C) 的温度

- 内置激光指示器可识别目标区域
- 配有背光
- 具有自动数据保持功能 (触发被释放的情况下)
- 采用固定发射率0.95, 可适用于90%的表面应用
- 具有自动关机功能
- 配有9V电池和保护袋便携箱



## 红外测温仪

根据测量量程、视场角、分辨率和精度, 挑选适合应用的最佳红外测温仪。应用包括工业工厂维护、HVAC/R、电气承包、锅炉/蒸汽系统、汽车、食品工业、实验室、冶金和其它。

规格	IR201A	42500 N
红外温度 (非接触式)	-4至518°F (-20至270°C)	-4至500°F (-20至260°C)
基本精度	±(2.5%rdg±3.6°F/2°C)	读数的±2% 或者 ±4°F/±2°C (以较大值为准)
最高分辨率	0.1°F/°C	1°F/°C
发射率	可调范围0.10至1.0	固定0.95
视场角 (距离与目标比)	6:1	6:1
经过CE认证	是	是
尺寸	3.7x2x1" (94x51x25mm)	3.2x1.7x6.7" (82x44x170mm)
重量	2.7盎司 (76g)	4.9盎司 (140g)
质保	1年	1年