

返修准备工具，可用于线端上锡、清洁电缆上多余的残锡和污染物。所有的锡炉适用于无铅焊接。



W101 H 锡炉

- 100 W, 230 V
- 内径 \varnothing 17.4 mm, 深度 22 mm
- 多种温度可用
- 磁控温度
- 水平支架
- 可用于无铅焊接



技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

订货号	型号	描述
T005 61 093 99	W101 H	小型锡炉 100 W, 230 V

供货范围:

小型锡炉, 设定为 330°C, 水平支架

配件:

T005 11 706 99	设定温度285°C
T005 11 707 99	设定温度330°C
T005 11 708 99	设定温度380°C
T005 11 709 99	设定温度450°C

WSB 80 锡炉

- 80 W, 24 V
- 内径 \varnothing 20 mm, 深度 25 mm
- 温度范围 50°C – 450°C
- 可连接所有 80 W **Weller** 数字焊台
- V2A 托盘, 防止残锡掉落
- 外壳尺寸: 150 x 120 x 65 mm (L x B x H)
- 温升时间 ~ 7 min (50°C – 350°C)
- 可用于无铅焊接



订货号	型号	描述
T005 27 040 99	WSB 80	锡炉 80 W, 24 V

WSB 150 锡炉

- 150 W, 24 V
- 锡炉尺寸: 58 x 33 x 19 mm (L x W x H)
- 温度范围 50°C – 550°C
- 可连接 150 W **Weller** 数字焊台
- V2A 托盘, 防止残锡掉落
- 外壳尺寸: 150 x 120 x 65 mm (L x W x H)
- 温升时间 ~ 10 min (50°C – 350°C)
- 可用于无铅焊接



订货号	型号	描述
T005 27 042 99	WSB 150	WSB 150 锡炉 150 W, 24 V

WXSB 200 锡炉

- 200 W, 24 V
- 锡炉尺寸: 58 x 33 x 19 mm (L x W x H)
- 温度范围 100°C – 500°C
- 可连接所有 WX 工具
- 温升时间 ~ 10 min (50°C – 350°C)
- 外壳尺寸: 150 x 120 x 65 mm (L x W x H)



2013年9月上市



订货号	型号	描述
T005 27 043 99	WXSB 200	WXSB 200 锡炉 200 W, 24 V